

Kern-Thermometer – schnell und robust

testo 106

Das Kern-Thermometer testo 106 mit dünner, robuster Messspitze, eignet sich hervorragend für schnelle Kerntemperatur-Überprüfungen.

- Automatische Endwert-Erkennung (Auto-Hold)



Nur in Verbindung mit TopSafe

Bestelldaten Zubehör	Best.-Nr.
TopSafe (unverwüstliche Schutzhülle), wasserdichte und spülmaschinenfeste Schutzhülle (IP67)	0516 8265
Gefriergut-Vorbohrer, verliersicher an Halte-Clip ansteckbar	0554 0826
Halte-Clip mit Fühler-Schutzkappe	0554 0825
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt +60 °C	0520 0063
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt -18 °C	0520 0061
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt 0 °C	0520 0062
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C	0520 0041
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C	0520 0181

testo 106

testo 106, Kern-Thermometer inkl. Fühler-Schutzkappe und Batterie

Best.-Nr. 0560 1063

Set testo 106

Set testo 106, Kern-Thermometer inkl. TopSafe (wasserdichte Schutzhülle, IP67), Halte-Clip, Fühler-Schutzkappe und Batterie

Best.-Nr. 0563 1063

Technische Daten

Messbereich	-50 ... +275 °C		
Genauigkeit	±1 % v. Mw. (+100 ... +275 °C)	±1 °C (-50 ... -30.1 °C)	
	±1 Digit		
Auflösung	0.1 °C	Standzeit	350 h
Betriebstemp.	-20 ... +50 °C	Abmessung	215 x 34 x 19 mm
Lagertemp.	-40 ... +70 °C	Gewicht	80 g



Wasserdicht und stoßgeschützt durch Schutzhülle TopSafe



Set-Zubehör:

- 1 TopSafe
- 2 Fühler-Schutzkappe
- 3 Praktischer Halteclip

Überprüfen der richtigen Temperatur an sensiblen Lebensmitteln

Robustes Einhand-Thermometer – mit wechselbaren Messspitzen

testo 105

Das robuste Lebensmittel-Thermometer mit wechselbaren Messspitzen für Kontrollmessungen im Schlachthaus, Kühlraum, ...

- 2 Grenzwerte frei einstellbar, Alarmierung optisch und akustisch
- Eingebaute Displaybeleuchtung
- Akustische Tastenrückmeldung
- 1-zeiliges Display
- Wasserdicht (IP 65) und robust

testo 105

Einhand-Thermometer mit Standard-Messspitze, inkl. Batterie

Best.-Nr. 0563 1051

Technische Daten

Fühlertyp	NTC
Messbereich	-50 ... +275 °C
Genauigkeit	±0.5 °C (-20 ... +100 °C)
±1 Digit	±1 °C (-50 ... -20.1 °C)
	±1 % v. Mw. (+100.1 ... +275 °C)
Auflösung	0.1 °C
Lagertemp.	-40 ... +70 °C
Betriebstemp.	-20 ... +50 °C
Batterietyp	4 x Knopfzelle LR44
Auto-Off	10 min
Schutzart	IP65
Abmessung	145 x 38 x 195 mm
Gewicht	139 g

Bestelldaten Zubehör

Standard-Messspitze, Länge 100 mm

Best.-Nr. 0613 1051

Gefriergutspitze, Länge 90 mm

Best.-Nr. 0613 1052

Lange Messspitze, Länge 200 mm

Best.-Nr. 0613 1053

Aluminiumkoffer für Einhand-Thermometer testo 105 und Zubehör


Best.-Nr. 0554 1051

Knopfzellen Batterie Typ LR 44, 1,5 Volt (4 Stück)

Best.-Nr. 0515 0032

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C

Best.-Nr. 0520 0041



- 1 Standard-Messspitze 100 mm
- 2 Gefriergutspitze 90 mm
- 3 Lange Messspitze 200 mm



Einfacher Austausch der Messspitzen

Kerntemperatur-Bestimmung vor der Weiterverarbeitung

testo 105 mit Gefriergut-Messspitze

testo 105 mit Gefriergut-Messspitze, Gürtel-/Wandhalter und Batterien

Best.-Nr. 0563 1054

Komplettkoffer

Einhand-Thermometer mit Standard-Messspitze, Gefriergutspitze, langer Messspitze und Gürtel-/Wandhalter im Alukoffer

Best.-Nr. 0563 1052