Handlicher Gaslötbrenner mit Selbstzündung und Turboflamme für schnelles Weichlöten und sparsamen Gasverbrauch.

Kupferrohre ≤ Ø 35 mm

Wärmen, Ausglühen, Abbrennen, Schmelzen, Auftauen, Schrumpfen und ähnliche thermische Verfahren.

Flammentemperatur

#### REMS Blitz - blitzschnelles Weichlöten.

# Piezo-elektrische Selbstzündung

Ohne Anzünder! Nur Drücker betätigen – Flamme brennt! Drücker loslassen – Flamme erlischt! Geringer Gasverbrauch, nur 200 g/h!

#### **Bauweise**

Superhandlich, ergonomisch, mit nur einer Hand zu bedienen. Kein Einstellen, kein Regulieren. Feststellknopf für Dauerbetrieb. Nur 1 Universal-Brennerrohr. Auch mit Kleinflasche verwendbar.

#### Turbo-Flamme

Punktflamme mit Turbo-Drall-Verstärker für hohe Heizleistung und blitzschnelles Weichlöten.

### Lieferumfang

REMS Blitz. Turbo-Gaslötbrenner Propan zum Weichlöten von Kupferrohren ≤ Ø 35mm. Piezo-elektrische Selbstzündung. Gasanschluss G ¾ LH. Schlauchtülle und Überwurfmutter G % LH. In Blisterverpackung

ArtNr.	
160010R	







Bezeichnung	ArtNr.	
REMS Lötmaterial siehe Seite 241.		
Hochdruckschlauch 3 m, G 3/4 LH	152106	
Druckminderer für 5 oder 11 kg Gasflaschen (2 bar)	152109	



Turbo-Gaslötbrenner Acetylen



# REMS Macho

Handlicher Gaslötbrenner mit Selbstzündung und Turboflamme für blitzschnelles Hart- und Weichlöten. Sparsamer Gasverbrauch.

Kupferrohre u.a.

≤ Ø 64 mm

Wärmen, Ausglühen, Abbrennen, Schmelzen, Auftauen, Schrumpfen und ähnliche thermische Verfahren.

Flammentemperatur

2500°C

## REMS Macho - superschnelles Hartlöten.

# Piezo-elektrische Selbstzündung

Ohne Anzünder! Nur Drücker betätigen – Flamme brennt! Drücker loslassen – Flamme erlischt! Geringer Gasverbrauch, nur 300 g/h!

# **Nur Acetylen**

Injektionsbrenner verbrennt Sauerstoff aus der Luft. Deshalb nur Acetylen erforderlich.

# **Bauweise**

Superhandlich, ergonomisch, mit nur einer Hand zu bedienen. Kein Einstellen, kein Regulieren. Feststellknopf für Dauerbetrieb. Nur 1 Universal-Brennerrohr.

#### **Turbo-Flamme**


Punktflamme mit Turbo-Drall-Verstärker für extrem hohe Heizleistung und superschnelles Hartlöten.

#### Lieferumfang

REMS Macho. Turbo-Gaslötbrenner Acetylen zum Hart- und Weichlöten von Kupferrohren u.a. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrische Selbstzündung. Gasanschluss G ¾ LH. Schlauchtülle und Überwurfmutter G ¾ LH. In Blisterverpackung.

ArtNr.	
161010R	











## Zuhehör

**REMS Lötmaterial** siehe Seite 241