

## **ARTIKEL NR.** 5039

## DOTLUX LED-Netzteil ZIGBEE 3.0 3-38Watt 300-1050mA 10-54V dimmbar







zur Artikelseite



- Das flimmerfreie Netzteil ist dimmbar über ZIGBEE
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden

## Der Ausgangsstrom ist einstellbar:

• 350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA

Zur Einbindung in Philips Hue Bridge in der Hue App die Suche nach neuen Leuchten starten und Treiber erst nach Start des Suchlaufes anschalten

## MADE in EU

0.144	AUSGANGSSPANNUNG	10 - 54 V DC
3-38	AUSGANGSSTROM IN A	0,3-1,05
B16=50, C16=84	DIMMBAR	Push
	EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
	FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
	KABELLäNGE	20 cm
	MATERIAL DES GEHÄUSES	Kunststoff
	POWER-FACTOR	0,95
	IP-SCHUTZART	IP20
	SCHUTZKLASSE	II
	SPANNUNGSART	AC
	TC TEMPERATUR IN °C	80
	TEMPERATURBEREICH	-25°C bis +40°C
	=	3-38 AUSGANGSSTROM IN A B16=50, C16=84 DIMMBAR EINGANGSSPANNUNG FREQUENZBEREICH IN HERTZ KABELLÄNGE MATERIAL DES GEHÄUSES POWER-FACTOR IP-SCHUTZART SCHUTZKLASSE SPANNUNGSART TC TEMPERATUR IN °C