

CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4 EXPRESS

- **Schnell, praktisch und einfach anzuwenden – dosiert in 30 Sekunden**
- **Einfache, saubere Anwendung**
- **Mittels Heizkörperadapter oder mitgelieferter Füllschleife hinzugeben**
- **Ungiftige, umweltfreundliche Formulierung**
- **Dose 100 % recycelbar**
- **Findet die meisten undichten Stellen und Lecks und dichtet sie ab**
- **Spart Zeit und Geld – kein Entleeren und Reparieren erforderlich**
- **Verursacht keine Verstopfungen in Pumpen, Entlüftungsöffnungen usw.**
- **Mit allen Fernox Protector-Produkten kompatibel**



58232

Anwendungsgebiete

Fernox Leak Sealer F4 Express wird in privaten Heizungssystemen zur Abdichtung kleiner, unzugänglicher Lecks eingesetzt. Leak Sealer F4 Express funktioniert am besten in warmem/heißem, zirkulierendem Wasser. Nachdem es sich gleichmäßig im Systemwasser verteilt hat, ist es innerhalb von 1-24 Stunden wirksam. Die Abdichtungswirkung von Leak Sealer F4 Express wurde so formuliert, dass Verstopfungen von Sicherheitseinrichtungen, Pumpen usw. vermieden werden.

Für langfristigen Schutz vor den Auswirkungen von Korrosion und Kalkablagerungen empfehlen wir, das System mit Fernox Cleaner F5 Express zu reinigen und mit Fernox Protector F1 Express zu inhibieren.

Physikalische Eigenschaften

Farbe:	weiß
Form:	viskose Flüssigkeit
Geruch:	schwach
pH:	5,0-7,0
RD:	1,0 bei 20 °C

Anwendung und Dosierung

Eine Aerosoldose (265 ml) schützt ein durchschnittlich großes System (100 Liter oder bis zu zehn einzelne Heizkörper) und wird über einen Heizkörper oder eine Füllschleife hinzugegeben. Fernox Leak Sealer F4 Express kann mittels passendem, mitgeliefertem Adapter direkt in eine Heizkörperentlüftung oder Füllschleife gegeben werden. Der gesamte Vorgang dauert nicht einmal zwei Minuten.

Bei indirekten Zylindern mit Einzeleinspeisung wie „Primatic“ o. Ä. müssen Trinkwasserchemikalien verwendet werden.

Verpackung, Handhabung und Lagerung

Fernox Leak Sealer F4 Express wird in 265-ml-Aerosoldosen mit einem universellen Applikatorsatz geliefert.

Fernox Leak Sealer F4 Express ist nicht als Gefahrstoff klassifiziert. Dennoch gilt wie bei allen Chemikalien: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Nicht einnehmen. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser abspülen.

Strichcode

