



Full HD 1080p

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUAD LNB

4 RECEIVER max.

Full HDTV
HIGH-DEFINITION TELEVISION

Satellitenanlage (72 cm + Quad LNB + Receiver)

für bis zu 4 Teilnehmer

Diese SCHWAIGER® Satellitenanlage ist ein Komplettpaket für einen Teilnehmer (Receiver). Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Der

Satellitenreceiver dieser Anlage empfängt und überträgt in Full HD Qualität. Die Satellitenanlage enthält das komplette Montagezubehör.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SAT8440HD
4004005026030



HIGHLIGHTS (SAT8440HD)

- SET bestehend aus:
 - » Stahl Offset Antenne (72 cm)
 - » Digitales Quad LNB
 - » FULL HD Satellitenreceiver
- Empfangssystem zum Aufbau von 4 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

Montageart	Wand- oder Mastmontage	Farbe	Hellgrau
Einsatzort	Außenbereich		

STAHL OFFSET ANTENNE (72 CM)

- Für Multifeedanlagen geeignet
- Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs
- Zusätzliche Multifeedhalterung für den gleichzeitigen Empfang von z.B. ASTRA 19,2° Ost und EUTELSAT 13,0° Ost (Optional als Zubehör)
- Lieferumfang: Stahl Spiegel, Masthalterung, Montagema-
terial

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD	Antennengewinn (max.)	37,8 dB
Reflektor (Breite)	720 mm	Windlast	520 N (EN 60728-11)
Reflektor (Höhe)	820 mm	Einstellbereich Elevation	5 - 90 °
Feedaufnahme	40 mm	Spannbereich Mastschelle	32 - 60 mm
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet	Anzahl Mastschelle/-bügel	1
Material Rückenteil	Kunststoff	Farbe	Hellgrau (RAL7035)
Material LNB Halterung	Kunststoff witterungsbeständig	Verpackungsart	Karton
Material LNB Tragarm	Aluminium		

DIGITALES QUAD LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 4 Teilnehmer-SAT-Anlagen mit integriertem Multischalter
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetter-schutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbestän-
digem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Quad LNB

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Empfangssystem	QUAD (4 TN)
Anschlüsse	4x F-Buchse
Eingangsfrequenz	11,70 - 11,70 GHz (low) 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz	950 - 2.150 MHz
Oszillationsfrequenz	9,75 GHz (low) 10,6 GHz (high)
Steuerfunktion	0 kHz (low) 22 kHz (high)

Polarisation	Entkopplung: > 25 dB
Spannungsversorgung	vertikal: 11,5 - 14,0 V horizontal: 16,0 - 19,0 V
Stromaufnahme	< 250 mA
Feedaufnahme	40 mm
Farbe	Anthrazit
Abmessungen (Breite)	122 mm
Abmessungen (Höhe)	76 mm
Abmessungen (Tiefe)	45 mm
Verpackungsart	Karton

FULL HD SATELLITENRECEIVER

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- USB Schnittstelle für Servicezwecke
- USB Schnittstelle zum Anschluss externer Speichermedien
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Event Timer Programmierung über EPG
- Multifunktions Timer
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste

- Teletext mit Untertitelfunktion
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Umweltfreundlich durch geringen Stromverbrauch im Standby
- Unterstützt Unicable DCSS-LNB bis 32 Teilnehmer
- Lieferumfang: 1x Receiver, 1x Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S2)
Anzeige	Kontrollleuchte(n)
Programmspeicher	3000
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)
USB 2.0 Anschluss	1x (Rückseite) 1x (linke Geräteseite)
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)
Auflösung	576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p
Audio/Video Ausgang	1x (Rückseite) digital
Infrarot Anschluss	1x (Rückseite)
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS
Software Update	über USB

Sprachen (Menü)	deutsch/englisch/französisch/italienisch/persisch/türkisch
Favoritenlisten	8
Fernbedienung:	Ja
Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb < 5 W
Spannungsversorgung	176 - 264 V AC , 50 Hz
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite)	220 mm
Abmessungen (Höhe)	45 mm
Abmessungen (Tiefe)	135 mm
Verpackungsart	Karton

