






METRON 80 BTC PRODUKTDETAILS

HIGHLIGHTS

- > 4-zeilig beleuchtetes Farbdisplay mit drehbarer Anzeige
- Bluetooth-Schnittstelle für Datenübertragung auf kompatible SOLA Measures App
- Zielsucher-Kamera mit 2- und 4-fach Zoom für punktgenaue Messungen
- > Neigungssensor für Nivellierungen und Winkelmessungen
- ▶ 1/4"-Gewinde zur Befestigung auf Stativ
- > Zeitschaltuhr (Timer Selbstauslöser)

Anwendungen	
Längenmessung	
Flächenmessung	
Volumenmessung	
Min/Max-Messung	
Dauermessung	
Indirekte Messung 3 Punkt	
Indirekte Messung 2 Punkt	
Addition/Subtraktion	
Messwertspeicher	
Indirekte Messung via Winkel	
Indirekte Distanzmessung	
Automatische Distanzmessung	
Dreiecksflächenmessung	
Kreisflächenmessung	
Zylindervolumenmessung	
Absteckmessung	





- 1) Dank der Zielsucher-Kamera mit 2- und 4-fach Zoom ist die Messstelle besser erkennbar und über den eingeblendeten optischen Zielpunkt am Display kann das Objekt genau anvisiert werden.
- 2) Wird der METRON via Bluetooth mit der kompatiblen SOLA Measures App verwendet, lassen sich Fotos oder Baupläne direkt bemaßen sowie Messergebnisse speichern, verwalten und teilen.

BESTELLINFORMATION

Lieferumfang

- ▶ Laser-Entfernungsmesser METRON 80 BTC
- > 3 x 1.2 V Ni-Mh Akku (3 x 850 mAh)
- Gürteltasche
- > Lade-/Datenkabel

METRON 80 BTC

- > Handschlaufe
- Quick Start



Art. Nr. 71029101

III ETTION OF BIO	A1111111111111111111111111111111111111
Technische Daten	
Messbereich	0.05 – 80 m*
Genauigkeit	±1.5 mm**
Messeinheit	m, in, ft, ft+in
Laserklasse	2
Lasertyp	630-670 nm, < 1 mW
Schutzklasse	IP65
Selbstabschaltung Laser	45 s
Selbstabschaltung Gerät	180 s
Betriebsdauer	bis zu 5000 Messungen***
Batterietyp	3 x 1.2 V Ni-Mh Akku
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Abmessung (H×B×T)	115 x 49 x 26 mm
Gewicht mit Batterien	150 g

- * Je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz.
- ** Genauigkeit gilt von 0.05 bis 10 m. Bei Distanzen zwischen 10 m und 80 m kann sich die maximale Toleranz um 0.1 mm/m verschlechtern.
- *** Anwendung bei Raumtemperatur.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Lasersichtbrille rot LB RED	Art. Nr. 71124501
Magnetische Zielscheibe ZS RED	Art. Nr. 71126401
Kompaktstativ FST	Art. Nr. 71121701
Neigungskeil NK1	Art. Nr. 71128501
Ministativ MST	Art. Nr. 71121901

Weitere Informationen zum Zubehör auf www.sola.at