

DATENBLATT

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm

Kabeleinziehsystem für Rohrdurchmesser 10-50 mm

Art.-Nr.: 10192 | 10193 | 10195



INHALT: Zubehör-Box (18-teilig)



INFO:



Spiralspitze: Führungsspitze mit Drallausgleich und RTG Ø 6 mm Front-Gewinde und Knickschutz



Spiralende: Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.		
ART.-NR.	10192	10193	10195
PREIS €	€ 175,00	Aktion € 159,00	€ 209,00
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,28 kg	1,38 kg	1,58 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR Ø	optimal von 10 mm - 50 mm		
ABMESSUNG	L: 295 mm x B: 245 mm x H: 74 mm		
EAN-CODE	9120045476729	9120045477122	9120045477139

VORTEILE

- ✓ Integrierter digitaler Meterzähler
- ✓ Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- ✓ Autom. Rückschub-Sicherung
- ✓ Schnellzugang für Serviceöffnung
- ✓ Schubstabil - auch für belegte Rohre
- ✓ Extrem stoßfeste Box mit Anti Rutsch Beschichtung
- ✓ Inkludierte Kabelziehschleufe
- ✓ Inspektionskamera RC2 kompatibel
- ✓ Gesamtbruchlast 130 kg

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	10 - 50 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

BESCHREIBUNG

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaubt in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff sowie einer Anti-Rutsch Beschichtung. Im Lieferumfang ist ein 18-teiliges Zubehörset inkludiert. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die angegebene Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen. Hervorragend geeignet in Kombination mit den RUNPOTEC Inspektionskameras. Die inkludierte Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen) mit eingebautem Drallausgleich und Schutzkappe kann für ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von Ø 12 mm verwendet werden. Schnelles Anhängen der Kabel an die Schleufe. Eventuelle Stecker werden durch Zugbelastung am Kabel geschont. **Optimales Einsatzgebiet:** für Rohrdimension 10 mm – 50 mm. Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. **Lieferumfang:** 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Knickschutz-Endhülse beidseitig (Anfang/Ende), Inhalt Zubehörbox: 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopfzelle CR2032

INFORMATION

Kompatibel mit:

Inspektionskamera RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m
Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



Hier klicken Produktinformationen