

Leak Sealer F4 10 Litre 62556

- Formulierung auf Silikonemulsionsbasis, die zu den Seiten der Rohrleitungen wandert, um mikroskopisch kleine, unzugängliche Lecks und Leckagen in HLK- und leichten handelsüblichen Systemen zu schließen
- Beseitigt die Notwendigkeit einer kompletten Systemableitung
- Bewährte Wirksamkeit innerhalb von 1–24 Stunden nach der Anwendung
- Behebt Druckverlustprobleme schnell und effizient mit minimalem Eingriff
- Sicher zu bedienen – verursacht keine Verstopfungen in Rohrleitungen oder anfälligen Kesselkomponenten wie Pumpen, Entlüftungsöffnungen und Wärmetauschern
- Sobald das Produkt im System dispergiert ist, findet es den Bereich des Sauerstoffeintritts und dichtet das Loch ab.



Leak Sealer F4 ist ein interner Leckabdichter, der für die Verwendung in HKL- und leichten handelsüblichen Heiz- und Kühlsystem entwickelt wurde, um kleine, unzugängliche Lecks und Leckagen abzudichten, die zu Druckverlust und Kesselausfall führen können. Sobald das Produkt im System dispergiert ist, findet es den Bereich des Sauerstoffeintritts und bildet ein Polymer, um das Loch abzudichten. Die einzigartige Abdichtungseffizienz dieser marktführenden Wasserbehandlungskemikalie, die innerhalb von 1–24 Stunden nach der Anwendung wirksam wird, verhindert nachweislich Verstopfungen oder Engstellen an anfälligen Systemkomponenten wie Pumpen, Entlüftungsöffnungen und Sicherheitsvorrichtungen. Ein Leck kann schnell und effizient abgedichtet werden, ohne dass eine vollständige Systementleerung erforderlich ist. Ein 10-Liter-Produkt behandelt Systeme bis zu 2000 Litern bei einer Dosisleistung von 0,5 %.

Applikation

Die empfohlene Anwendungskonzentration des Produkts beträgt 0,5 %, was ein 2000-Liter-System behandelt. Fernox Leak Sealer F4 10L kann über eine geeignete Stelle wie z. B. einen Dosiertopf in das System eingeführt werden. Um eine schnelle Verteilung zu gewährleisten, das System teilweise ablaufen lassen, um die erforderliche Menge Fernox Leak Sealer F4 10L einzuführen. Das Produkt ist innerhalb von 1–24 Stunden nach der Anwendung wirksam und muss danach nicht aus dem System entfernt werden.

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Fernox Leak Sealer F4 10L wird in 10-Liter-Behältern geliefert.

Fernox Leak Sealer F4 wird als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien sollte er nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit viel Wasser abspülen.

Spezifikation

Fernox Leak Sealer F4 ist eine Polymeremulsion.
Farbe: Cremefarben

Geruch: Schwach
Form: Viskose Flüssigkeit
pH (Konz.): 5,0 - 7,0
pH (in Gebrauch): 7,0 - 8,5
SG: 1,0 bei 20 °C

Einzelner Artikel

Höhe mm 310
Breite mm 230
Tiefe mm 205
Gewicht kg 12.000
Barcode EAN 5014551625563

Äußerer Karton

Höhe mm 310
Breite mm 230
Tiefe mm 205
Gewicht kg 12.000
Transit-Typ Euro 1200 x 800
Kartons pro Schicht 20
Schichten pro Transitart 2

Letzte Änderung 15-11-2021 (d/m/y)