

DS-3

ENTKALKUNGSMITTEL

- Stellt die Effizienz aller Warmwasserbereiter wieder her
- Kraftvoller säurehaltiger Kalksteinentferner, der bis zu 50% seines Eigengewichts an Kalkstein beseitigt
- Inhibitoren gegen Korrosion
- Ändert die Farbe wenn nicht mehr wirksam
- Sicher und leicht anzuwenden



61027

Verwendung

Fernox DS-3 wird verwendet, um Kalkstein aus Warmwasserbereitern zu beseitigen und deren Leistungen wieder zu optimieren. Das Produkt kann bei folgenden Materialien sicher verwendet werden: Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer, Messing, PVC, ABS Gummi Polyethylen und den meisten Plastikleitungen.

Achtung: Fernox DS-3 sollte nicht mit dünnem oder sehr korrodiertem Aluminium, Zink, verzinktem Stahl, Acryl (z. B. Plastikkesseln und -badewannen) verchromten oder emaillierten Oberflächen (z. B. Badewannen), Beton oder Asbest verwendet werden. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an den Hersteller.

Kenndaten

Fernox DS-3 enthält Sulfaminsäure mit Inhibitoren, Indikatoren und nicht schäumende Tenside.

Farbe: Gelb
Geruch: Geringfügig
Form: Kristalle
PH-Wert: 2 bei 1% Lösung in Wasser
Dichte: Nicht relevant

Anwendung und Dosierung

Lösen Sie Fernox DS-3 zuerst in heißem Wasser auf, bei einer maximalen Zugabe von einem Kilogramm DS-3 zu 10 Litern Wasser und einer minimalen Zugabe von 250g DS-3 zu 10 Litern Wasser (10% - 2.5%). Heißes Wasser beschleunigt die Entkalkung, aber überschreiten Sie nicht 80°C. Der Entkalkungsprozess setzt Kohlendioxid (CO₂) frei, was wiederum Schaumbildung verursachen kann. Berücksichtigen Sie diese Tatsache, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Ein Farbwechsel von gelb über grün nach blau zeigt an, wann DS-3 seine Wirkung verliert. Die Hauptwirkung von DS-3 ist jedoch vorbei, wenn grün angezeigt wird. Der Farbwechsel zu blau kann bei kaltem Wasser einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn der Entkalkungsprozess beendet ist, entleeren und spülen Sie das Gerät mehrere Male, bis keine Rückstände mehr zu sehen sind und kein Geruch mehr vorhanden ist.

DS-3 kann neutralisiert werden. Verwenden Sie hierzu Fernox System Neutraliser.

Verpackung, Handhabung und Lagerung

Fernox DS-3 wird in 250 g, 2 kg and 30 kg Behältern geliefert.

Fernox DS-3 enthält Sulfaminsäure und ist als Gefahrenstoff eingestuft. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann Augen- und Hautreizungen hervorrufen. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Kann langfristige Schäden im Wasserhaushalt verursachen und ist schädlich für im Wasser lebende Organismen

Strichcode

