

## GUNTEC Spray per la cura delle armi

### Descrizione

Olio speciale a spray ad alta aderenza, mediamente viscoso per la conservazione e la lubrificazione di armi e componenti metallici. Garantisce un'ottimale protezione dalla corrosione e forma una pellicola di olio uniforme, stabile e particolarmente idrorepellente sulla superficie. Grazie alle sue eccellenti proprietà lubrificanti garantisce un'ottima protezione dalla corrosione per componenti mobili o nei punti di lubrificazione. Raggiunge anche punti di lubrificazione difficilmente accessibili grazie alle caratteristiche di penetrazione e rimane stabile anche dopo periodi di impiego prolungati grazie all'alta protezione dalla resinificazione. I lubrificanti solidi PTFE contenuti al suo interno garantiscono il funzionamento di emergenza e valori d'attrito minimi. Spray per la manutenzione delle armi con molteplici possibilità d'impiego, buona compatibilità con la plastica e possibilità di applicazione su legno.

### Caratteristiche

- protezione dalla corrosione di lunga durata
- eccezionale azione lubrificante sul lungo termine
- caratteristiche per marcia d'emergenza tramite microceramica
- impedisce lo scorrimento Stick-slip
- compatibile con la maggior parte delle materie plastiche reperibili in commercio
- adesione elevata ma rimozione agevole
- facile lavorazione
- ampia gamma di applicazioni
- non resinifica e non incolla
- non contiene acidi

### Dati Tecnici

Forma	liquid
Base	combination of oil
Colore/aspetto	yellowish-brown, cloudy
Odore	characteristic
Punto di infiammabilità	-10 °C
Campo di temperatura di utilizzo	-40 - +140 °C

### Settori di utilizzo

Conserva, lubrifica e protegge da usura, ruggine e corrosione armi, macchine, utensili, componenti metallici, strumenti e molto altro ancora.

### Utilizzo

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Pulire le parti a fondo prima di applicare l'olio. È possibile rimuovere comodamente tutti i residui di olio con il detergente rapido di LIQUI MOLY (n. art. 3318). Dopo



l'asciugatura, applicare un sottile strato di olio sui punti di lubrificazione, lasciar asciugare e rimuovere l'olio in eccesso. Prima di sparare, rimuovere l'olio dalla canna e dalla camera di caricamento.

### Contenuto delle confezioni

200 ml Bomboletta aerosol 4390  
D

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**