




Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen



Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Rückseite verspiegelt
- Feuchtigkeitsbeständig
- Mit drei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mitteltüranschlag rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Glaseinlegeböden versetzbar

- Magnethalter
- Vergrößerungsspiegel

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lichtfarbe	4200 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80

LIEFERUMFANG

- Spiegelschrank
- 6 Glaseinlegeböden
- Vergrößerungsspiegel
- Magnethalter
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel

INFO

- 1 Steckdose für Spiegelschrank 90 cm
- 2 Steckdosen für Spiegelschrank 120 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom lm	Lichtstrom indirekt lm	VE1 St.
500.592.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	120	114.6	49.4	35	70	17.2	I	19	CEE 7/3 (Schuko)	1890	770	1
500.594.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	90	86.4	41.4	24	70	17.2	I	14.5	CEE 7/3 (Schuko)	1470	560	1