


Heizkörperrosetten

Der praktische Clipverschluss garantiert eine problemlose Montage und Wiederverwendbarkeit.

- ▶ aus Polypropylen, mit Talkum verstärkt

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:
6609	10	50		weiss	10 mm	39 mm
6604	10	50		weiss	12 mm	37 mm
6605	100	500		weiss	15 mm	50 mm
6617	100	500		weiss	16 mm	52 mm
6606	100	500		weiss	18 mm	50 mm
6612	10	50		weiss	20 mm	62 mm
6607	50	250		weiss	22 mm	62 mm
6608	10	50		weiss	28 mm	62 mm
6613	10	50		weiss	35 mm	72 mm
6618	100	500		weiss	16 - 17 mm	52 mm
6623	10	50		weiss	14 mm	52 mm




Doppelrosette

Die abgestuften Rohr-Durchführungsbuchsen können leicht mit einem Taschenmesser für den jeweiligen Rohrdurchmesser (10, 12, 15, 18 mm) passend gemacht werden.

Gesamtlänge: 84 mm
Gesamtbreite: 34 mm
Abstand zwischen den Löchern: 50 mm


Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe
6620	10	50		weiss



S-Anschluss mit Schraubrosette und Dichtung

- ▶ S-Anschluss 1/2" x 3/4"
- ▶ mit verchromter Messing-Rosette
- ▶ mit Dichtung

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:	Höhe in mm:
2098	10			chrom	1/2"	70 mm	20 mm



Siphonrosette

- ▶ aus Messing, verchromt

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:	Höhe in mm:
2101	10			chrom	40 mm	78 mm	15 mm



Schraubrosette

- ▶ Messing, verchromt

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	i-Ø in mm:	a-Ø in mm:	Höhe in mm:
2109	10			chrom	1/2"	50 mm	10 mm

