



Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette

- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarzchrom)
- Ablaufleistung 0.4 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Sperrwasserhöhe 30 mm und Estrichhöhe 65 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0.6 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Geruchsverschlusshöhe 50 mm und Estrichhöhe 90 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0.8 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Geruchsverschlusshöhe 50 mm und Estrichhöhe 140 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 1 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Geruchsverschlusshöhe 50 mm und Estrichhöhe 200 mm am Einlauf

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Manschette

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>	<i>VE2</i> <i>St.</i>
154.446.KS.2 Neu	Edelstahl gebürstet	30–90	3	1	1	8
154.446.QC.2 Neu	schwarzchrom / gebürstet	30–90	3	1	1	8
154.447.KS.2 Neu	Edelstahl gebürstet	30–130	3	1	1	8
154.447.QC.2 Neu	schwarzchrom / gebürstet	30–130	3	1	1	8
154.448.KS.2 Neu	Edelstahl gebürstet	30–110	3	1	1	8
154.448.QC.2 Neu	schwarzchrom / gebürstet	30–110	3	1	1	8