




Schlauch 1/2" für OHA®-Füllset

Verbindung zwischen Auslaufhahn u. Heizkessel zum Nachfüllen des Wassers. Geeignet für Temperaturbereich bis +40°C. Hinweis: Nach Befüllen der Heizungsanlage sind die Armaturen wieder zu schließen u. der Schlauch zu demontieren, damit bei plötzlichem Auftreten von Überdruck in der Anlage ein Platzen des Schlauches und somit ein Wasserschaden verhindert wird!

- ▶ 1 Wasserschlauch "Aqua-Flex" 1/2" in gelb bis 15 bar Betriebsdruck, in div. Ausführungen
- ▶ 2 halbe Schlauchverschraubungen 3/4" aus Messing

*Hinweis: Die Schläuche sind für die industrielle Verwendung geeignet, jedoch nicht für Trinkwasser-Kontakt geprüft bzw. zugelassen!



Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Verwendung:	Länge:
1332	1	20	400	gelb	Für OHA-Füllset	2,5 m
1341	1	10	200	gelb	Für OHA-Füllset	5,0 m



Kunststoff-Wandschlauchhalter

- ▶ Polypropylen, schlagzäh und gut witterungsbeständig
- ▶ Schlauchaufnahme: ca. 50 m 1/2" oder ca. 30 m 3/4" je nach Schlauchart.
- ▶ drei Aussparungen zum Einhängen von Schlauchzubehör

20 Stück im Karton verpackt. Andere Farben auf Anfrage lieferbar!

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe
2285	5	100		grün
2274	5	100		blau
2288	5	100		weiss
2286	5	280		schwarz



Stahl-Wandschlauchhalter

Formschöne, leichte und stabile Ausführung, aus Stahl, verzinkt.

- ▶ Schlauchaufnahme: ca. 20 bis 30 m 1/2"-Schlauch
- ▶ einzeln im Polybeutel verpackt.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe
2606	1	10	560	stahl verzinkt



Profi-Schlauchwagen

- ▶ stabiler verzinkter Stahlrahmen
- ▶ robuste geschweißte Schlauchtrommel aus verzinktem Stahl
- ▶ Schlauchanschluss im Trommelinneren - kein Abknicken des Schlauches
- ▶ mit gängigem Stecksystem-Anschluss
- ▶ für 50 m Kunststoffschlauch 1/2"
- ▶ leichtgängige und lauffuhige Kunststoffräder
- ▶ Montage ohne Werkzeug

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe
2293	1			