


## Teleskop-Stufen-Doppelleiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Teleskop-Doppelleiter mit Treppenfunktion hohe Standsicherheit, auch im Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden

- + Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
- + Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
- + Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.110 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
- + Verschraubte hochfeste Aluminium-Gelenke
- + In Metallaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstrebrungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität



© 2024 by KRAUSE-Werk

| Stufenanzahl incl. Plattform                                                        |                |    | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                                   | A bis ca.      | m  | 2,70   | 2,95   | 3,20   | 3,40   |
|                                                                                     | B ca.          | m  | 0,70   | 0,95   | 1,20   | 1,40   |
| 2                                                                                   | C ca.          | m  | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,05   |
|                                                                                     | D ca.          | m  | 1,20   | 1,40   | 1,65   | 1,90   |
| 3                                                                                   | E ca.          | mm | 780    | 1.050  | 1.110  | 1.110  |
|                                                                                     | F ca.          | mm | 1.070  | 1.250  | 1.420  | 1.600  |
|                                                                                     | G ca.          | mm | 1.360  | 1.640  | 1.840  | 2.020  |
| Produktgewicht ca.                                                                  |                | kg | 6,7    | 8,0    | 9,3    | 10,5   |
|  | Breite (B) ca. | m  | 0,55   | 0,55   | 0,60   | 0,65   |
|                                                                                     | Tiefe (T) ca.  | m  | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   |
|                                                                                     | Länge (L) ca.  | m  | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,05   |
| Art.-No.                                                                            |                |    | 134875 | 134882 | 134899 | 134905 |

