



Effizienter Bautrockner für den professionellen Einsatz.

Der **WCD3 PRO** ist ein leistungsstarker Luftentfeuchter für die Bau- und Objektrocknung, zur Wasserschadensanierung und für anspruchsvollste gewerbliche Anwendungen. Durch die intelligente iECO-Defrost-Steuerung – die derzeit wahrscheinlich beste Abtauautomatik am Markt – ist bereits ab +2°C eine effiziente Gebäude-Trocknung möglich. Eine integrierte Thermostatregelung sorgt für die automatische Sicherheits-Deaktivierung außerhalb der Einsatztemperaturen: Vor allem für Baustellen und unbeheizte Räume eine unverzichtbare Sicherheits-Ausstattung.

Das Trocknungsgerät ist für sicheres Manövrieren mit extra großen Rädern sowie einem einklappbaren Bügelgriff ausgestattet. Bis zu 3 Geräte können platzsparend aufeinander gestapelt werden. Ein Betriebsstundenzähler ist im Gerät ebenfalls inkludiert. Optional kann der WCD3 PRO mit einem Kondensat-Pump-System ausgerüstet werden.

Die Ausführung des WCD3 PRO ist umfassend getestet und erfüllt höchste Sicherheitsstandards auch im Dauerbetrieb. Das System mit Wärmepumpen-Effekt ermöglicht eine stromsparende Trocknung im Umluftverfahren.

m² EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 115 M²

BIS ZU 336 M³/H LUFTMENGE

ENTFEUCHTUNG BIS 25,5 L/24H

BIS ZU 6 JAHRE GARANTIE*

MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

ARTIKELNUMMER: W3012
EAN: 7332857500659



Beheizte und kalte Räume

TECHNISCHE DATEN

Max. Raumgröße	190m ²
Empfohlene Raumgröße	bis 115m ²
Luftmenge	197-336m ³ /h
Lüftungsstufen	2
Thermostatregelung	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	12L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	25,5L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	420W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	550W
Funktionstemperatur	2-35°C
Geräuschpegel	37-56dB
Tankvolumen	11,4L
Gewicht	28kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290
Abmessungen in mm (L x B x H)	510×464×595

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

Wood's®

WOODS.DE

WOOD'S BAUTROCKNER WCD3 PRO



Stabiler, abklappbarer Fahrbügel



Moderner Hochleistungs-Antrieb
für sparsamen, geräuscharmen Betrieb

Betriebsstundenzähler, Hygrostat- und Lüfterstufen-Drehknopf
geschützt durch 27 mm hohe Stahlblechaufkantung



CO₂-neutrales Kältemittel R290
+ 20 % stärkere Effizienz

Sofortiger Betrieb
nach liegendem Transport möglich

Waschbarer Longlife-Filter



iEco Defrost
für stärkste Effizienz von 2 – 35 °C

Stabile, belastbare Gehäusekonstruktion aus schwedischem Stahlblech



3-fach stapelbar


- 11,4 Liter Wassertank
- Anschluss für Drainageschlauch
- Ergänzung mit einem Kondensat-Pump-System



- Optimal zur Bautrocknung und zur Wasserschadenbeseitigung
- Effiziente Reduktion überhöhter Gebäudefeuchtigkeit
- Energieeffizient durch Wärmepumpen-Effekt
- Effektive Luftreinigungs-Funktion
- iECO-Steuerung = Intelligente Defrost-Automatik
- Einsatztemperaturbereich +2 °C bis +35 °C
- Geräteausführung für den Dauerbetrieb konzipiert
- Stabiles, belastbares Gehäuse aus schwedischem Stahlblech
- Umweltfreundliches CO₂-neutrales Kältemittel R290
- Elektrostatischer Entladungsschutz
- Stromsparend und wartungsfreundlich
- Einfache Reinigung und Wartung spart Arbeitszeit und Kosten
- Nachhaltig und umweltbewusst in Schweden produziert



*durch Registrierung und bei jährlichem SM-Filterwechsel – ausgenommen gewerbliche Nutzung durch Trocknungsfirmen



Beheizte und kalte Räume

Wood's®

WOODS.DE