

RC3 Inspektionskamera - Digital

für Rohrinspektion bis 15 m

Art.-Nr.: 10214



Anwendungsbeispiele mit Einschubwerkzeugen



DATEN

ART.-NR.	10214
KABELLÄNGE	15 m
GEWICHT NETTO	1,336 kg
EAN-CODE	9120045477894
KAMERASPULE	Ø 260 mm x H 63 mm
MONITORMODUL	B 96 mm x L 172 mm x H 31 mm
KAMERAKOPF	Ø 13 mm - 998.400 Pixel - Front- und Seitenkamera
BELEUCHTUNG	Frontkamera: 8 x LED (im Kamerakopf integriert) - dimmbar Seitenkamera: 1 x LED (im Kamerakopf integriert) - dimmbar
MONITOR	5" IPS (518.400 Pixel - 960 x 540) Color
BILDWINKEL	70 °
BILDAUFLÖSUNG	1920 x 1080 (JPG) - Front- und Seitenkamera
VIDEOAUFLÖSUNG	1920 x 1080 (AVI) - Front- und Seitenkamera
FOCUS-DISTANZ	Front: 30 mm – 80 mm / Seite: 20 mm – 40 mm
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
AKKUKAPAZITÄT	3000 mAh Lithium-Ionen-Akku (3 Stunden)
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, NL, PL, CZ, HR
BETRIEBSSYSTEM	WLAN (Android 6.0+ / IOS 10.0+)

BESCHREIBUNG

Die RC3 Inspektionskamera (digital) kombiniert innovative Technik mit smarter Konnektivität, um professionelle Inspektionen einfacher und präziser zu machen. Ausgestattet mit einem flexiblen Doppelkamera-System liefert sie Bilder und Videos in Full-HD-Qualität. Die RC3 App ermöglicht die Beweissicherung, Bildarchivierung und umfassende Dokumentation von Aufnahmen. Die Kamera eignet sich perfekt für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen, da sie sich über WLAN per RC3 App auf dem Smartphone steuern lässt. Ob Hohlwände, Rohre ab Innendurchmesser 14 mm oder Lüftungssysteme – die RC3 liefert gestochen scharfe Bilder, lässt sich bequem über mobile Geräte bedienen und hat eine Schutzklasse von IP67. Zu beachten ist, dass die Kamera nur in Kombination mit den RUNPOTEC Einschubsystemen (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS und RP1) verwendet werden kann, wobei je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen.

Lieferumfang: 1 x RC3 Inspektionskamera (Box inkl. Monitormodul, Kabel inkl. Kamerakopf 15 m), 1 x Gewindeaufsatz RC2/RC3, Aufsatz biegsam, Glasfaserstab Ø 3 mm - 1 m, Micro Memory Card 8 GB, Verbindungsgewinde, Magnet, Fanghaken, USB-Ladekabel 1,5 m (Stecker USB/USB-C).

VORTEILE

- Rohrinspektion ab Innen-Ø 14 mm
- Inspektion von Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre usw.
- Für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- Kamerakopf mit Front- und Seitenkamera inkl. 8 x LED-Lichter – dimmbar
- RC3 Inspektionskamera über WLAN u. RC3 App bedienbar (optional)
- Beweissicherung, Bildarchivierung, Dokumentation von Aufnahmen
- Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
- Akkulaufzeit 3 Stunden
- Box mit Dreh- und Haltegriff
- Zubehörfach (8-teilig)

INFORMATION

Kombinierbare Einziehsysteme:

RP1 Kabeleinziehband Ø 4 mm

5 - 30 m - Art.Nr.: 30027 - 30043

**GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm**

mit Meterzähler/ohne Meterzähler

20 - 50 m - Art.Nr. 10192 - 10195

20 - 50 m - Art.Nr. 10196 - 10198

**Glasfaserstäbe**

GF4.5, GF6

**RUNPOSTICKS**

Comfort - Art.-Nr. 10020

Standard - Art.-Nr. 10016

