



Mid Clamp MC AK II klick 30-50 A

Modulhalter AK II Klick 30-50 A

description / Artikelbezeichnung:

Mid Clamp MC AK II klick 30-50 A / Modulhalter AK II Klick 30-50 A

art.-no. / Artikelnummer:


30-400-049

Product Data / Artikeldaten

material identification / Werkstoffbezeichnung: EN AW-6063 T6 (EN AW-AlMg0,7Si)


mechanical values / Mechanische Werte:

$$\begin{aligned}
 F_{z,Rk} &= 6,45 \text{ kN} \\
 V_{q,Rk} &= -0,13 F_z + 1,35 \\
 V_{l,Rk} &= -0,13 F_z + 1,90
 \end{aligned}
 \quad
 \frac{F_z \cdot \gamma_M}{F_{z,Rk}} + \frac{V_{q,l} \cdot \gamma_M}{V_{q,l,Rk}} \leq 1$$

 $\gamma_M = 1,33$ partial safety factors / Teilsicherheitsbeiwert F_z = design value of the acting traction / Bemessungswert der einwirkenden Zugkraft $F_z \leq 4,50 \text{ kN}$ 

general values / Allgemeine Werte:

wide / Breite	=	42,60 mm
height / Höhe	=	69,00 mm
weight / Gewicht	=	0,048 kg
length / Länge	=	40,00 mm



notice / Hinweise:

height of module frame: 30 - 50 mm / Klemmbereich: von 30 bis 50 mm

clamping surface: $A=11 \times 40=440 \text{ mm}^2$ (per side) / Klemmfläche: $A=11 \times 40=440 \text{ mm}^2$ (pro Seite)

tightening torque: 8 - 10 Nm (M8x35) / Anzugsmoment: 8-10 Nm (M8x35)

static values of the items on request / Statische Werte der Einzelteile auf Nachfrage!

screw fitting / Verschraubung:

Flat head screw M8x35 ISO 7380 A2-70 A AF5 / Flachkopfschraube M8x35 A2-70 A ISO 7380 SW5

Square nut M8 low form DIN 562 A2-50 / 4kt Mutter M8 niedrige Form DIN 562 A2-50