



Poste à technologie inverter avec commande par microprocesseur.



Sa dynamique d'arc du produit est révolutionnaire et unique sur le marché.



Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu.




Pratique, grâce à son poids plume (5 kg) et son volume très réduit.



## MMA

- ✓ **Amorçage immédiat** grâce à sa tension à vide très élevée.
- ✓ **Puissance** de soudage constante.
- ✓ **Fusion très douce** due à son courant continu.
- ✓ **Insensible aux fluctuations du courant** secteur ou à la longueur d'arc.
- ✓ **Très bonne pénétration** et parfaite stabilité de l'arc.

200  
A



Livré en valise avec :

- Câble de masse (1.6m /  $\varnothing 16\text{mm}^2$ )
- Porte-électrode (2m /  $\varnothing 16\text{mm}^2$ )

## ATOUTS

**HOT START** : puissance accrue à l'amorçage.

**ANTI STICKING** : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.

**ARC FORCE** : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile.



Testé en usine contre les surtensions jusqu'à 400V, il est adapté à l'utilisation sur groupe électrogène grâce au Protec 400.

|  |             |    | $I_2$    | Technologie intégrée |    |               |      | MMA               |          | $U_0$ |               |              |    | IP    |     |  |        |
|--|-------------|----|----------|----------------------|----|---------------|------|-------------------|----------|-------|---------------|--------------|----|-------|-----|--|--------|
|  |             |    |          | HS                   | AF | ANTI-STICKING | P400 | EN 60974-1 (40°C) | IA (60%) |       |               |              |    |       |     |  |        |
|  | 50/60 Hz    | A  | A        |                      |    |               |      |                   |          | V     | $\text{mm}^2$ | cm           | kg |       | m   |  |        |
|  | 230 V<br>1~ | 32 | 10 ➤ 200 | ▪                    | ▪  | ▪             | ▪    | 110               | 85       | 72.3  | 10/25         | 27 x 18 x 14 | 5  | IP 21 | 2 m |  | 10 kVA |