

# Professional SteelCore Kabeltrommel SC 2100 IP 44, 25 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



**MADE IN GERMANY**

**5 JAHRE** HERSTELLER GARANTIE  
**YEARS** MANUFACTURER GUARANTEE



Artikelnummer

9191250110

EAN

4007123687626

## BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Trommelkörper kalteschlagbeständig bis -25 °C.
- Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

# Professional SteelCore Kabeltrommel SC 2100 IP 44, 25 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



**Artikelnummer** 9191250110  
**EAN** 4007123687626

## TECHNISCHE DATEN

<b>Kabelqualität</b>	Gummi-Neopren	<b>Stecksystem Steckdose</b>	Typ F (Schutzkontakt)
<b>Kabellänge</b>	25 m	<b>Stecksystem Stecker</b>	Typ E und F
<b>Kabelbezeichnung</b>	H07RN-F 3G1,5	<b>Max. Strombelastbarkeit</b>	16 A
<b>Kabelfarbe</b>	schwarz	<b>Nenneingangsspannung</b>	230 V
<b>Trommeldurchmesser</b>	290 mm	<b>Schutzart (IP)</b>	IP44
<b>Stecksystem CEE-Steckdose</b>	Ohne		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	6,73 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	6,24 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	22 cm x 32 cm x 40 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	21 cm x 30,5 cm x 39 cm		

## LIEFERUMFANG

Professional SteelCore Kabeltrommel SC 2100