

Professional Baustellen-Kabeltrommel KA 3210 5 IP 44, 33 m H07BQ-F 3G2,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGVU 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE
HERSTELLER GARANTIE
MANUFACTURER GUARANTEE



Artikelnummer 9202330210
EAN 4007123687541

BESCHREIBUNG

- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung – äußerst stoß- und schlagfest und für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C und Trommelbremse.
- BQ-Kabel: säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobienbeständig und kältebeständig bis -40 °C.
- 5 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGVU 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PUR (Polyurethan)	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	33 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07BQ-F 3G2,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	rot	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	320 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	7,35 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7,35 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	25 cm x 38,5 cm x 40 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	22 cm x 37 cm x 37 cm		

LIEFERUMFANG

Professional Baustellen-Kabeltrommel KA 3210 5

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

www.brennenstuhl.com

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.