Produktdatenblatt
E115

HW Gerätedose E115

Artikel-Nr.: 7350163
Typ: E115

Die Grundlage einer guten HW-Installation

- Mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Sicheres Fixieren der Rohre

Abmessungen

Durchmesser	68 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm
Innentiefe	46 mm
Tiefe	47 - 47 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	orange
Halogenfrei	nein
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Leitungseinführung 3x1,5²	3
Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5²	2
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Rohreinführung M20/M25	2

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	nein
RoHS	ja

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de