

# LED FEUCHTRAUMLEUCHE / LICHTLEISTE SLIM-PRO 60CM 1800LM, WEISS

FEUCHTRAUM LICHTLEISTE SLIM-PRO



Art. Nr.  
3109311810

EAN  
4006341734464

Typ  
ESWP-118P

## TECHNISCHES LICHT



- **BAUART** - sehr schlanke Feuchtraumlichtleiste in Röhren-Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessungen (LxBxH): 600 mm x 43 mm x 33 mm
- **EFFIZIENT** - starke Leuchtkraft von 1.800 lm in neutralweißem Licht (4.000 K) für eine optimale Ausleuchtung
- **SOLIDE** - Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, inkl. Befestigungsclips
- **LANGLEBIG** - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- **SCHUTZART IP65**: geeignet für innen & außen

## ERP

### Artikelebene (M)

<b>Kurzbezeichnung 40 Z</b>	LED Feuchtraum Leuchte Slim-Pro
<b>HF &amp; Kurz Bezeichnung</b>	Feuchtraum Lichtleiste Slim-Pro - LED Feuchtraum Leuchte Slim-Pro
<b>Beschreibung</b>	Die sehr schlanke Feuchtraumlichtleiste in Röhren-Bauform ist ideal für den Innen- oder Außenbereich. Mit einer starken Leuchtkraft von 1.800 lm in neutralweißem Licht (4.000 K) sorgt sie für eine optimale Ausleuchtung. Das Gehäuse besteht aus bruchfestem Kunststoff und wird inklusive Befestigungsclips geliefert. Dank der sparsamen und nachhaltigen LED-Technologie bietet die Leuchte eine Lebensdauer von ca. 30.000 h Betriebsstunden. Mit der Schutzart IP65 ist sie sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet.
<b>Kassenbon-Bezeichnung 1</b>	Leuchte
<b>Kassenbon-Bezeichnung 2</b>	Feuchtraum
<b>Kassenbon-Bezeichnung 3</b>	LED
<b>Kassenbon-Bezeichnung 4</b>	Slim-Pro
<b>Bereich</b>	Technisches Licht
<b>Gruppe</b>	Keller- und Arbeitsleuchten
<b>Hauptfolge</b>	Feuchtraum Lichtleiste Slim-Pro
<b>HauptfolgeID</b>	7165222
<b>Artikelnummer</b>	3109311810
<b>Bezeichnung</b>	LED FR-Lichtl.SlimP.60 /1800lm
<b>CodeT_Segmentgruppe</b>	300 Leuchten
<b>CodeM_Mastergruppe</b>	380 Technisches Licht
<b>Code1_Artikelhauptgruppe</b>	395 Keller / Feuchtraum
<b>Materialnummer</b>	73446REV

EAN-Nummer 4006341734464

EAN Code (Umkarton) 4006341140432

EAN Code Palette

VE (Verpackungsmenge) 10

## TECHNIK

EF000003 Montageart Deckenmontage

EF000187 Spannungsart AC

EF005474 IP-Schutzart IP65

EF002169 Werkstoff Kunststoff

EF000002 Nennspannung 230 V

EF014926 Kompatibel mit Google Assistant Nein

EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa Nein

EF003961 Ausführung des elektrischen Anschlusses Anschlussklemmen

EF000442 Farbwiedergabeindex CRI 80-89

EF000004 Schutzklasse II

EF002423 Leuchtmittel LED nicht austauschbar

EF016286 Austauschbares Betriebsgerät Nein

EF012169 Ohne Dimmfunktion Ja

EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30.000 h

EF012172 Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W

EF009350 Lichtfarbe weiß

EF009346 Farbtemperatur 4.000 K

EF011868 Art der Verdrahtung Abschluss

EF001792 Ader-Zahl 2

EF006328 Mit Stativhalterung Nein

EF001203 Mit Lichtsensor Nein

EF000197 Mit Bewegungsmelder Nein

EF000289 Mit Steckdose Nein

EF001265 Geeignet für Pendelaufhängung Nein

EF016261 Farbtemperatur einstellbar nein

EF016262 Lichtstrom einstellbar Nein

EF000488 Mit Ein-/Ausschalter Nein

EF021180 Geeignet für Deckenmontage Ja

EF005500 Mit Schutzabdeckung Ja

EF000076 Leistung 18 W

EF007566 Mit Abhängung Nein

EF000664 Geeignet für Wandmontage Nein

EF013538 Werkstoff der Schutzabdeckung Kunststoff

EF008086 Touchfunktion Nein

EF006824 Abisolierlänge 10 mm

EF011587 Lichtstrom	1.800 lm
EF013760 Ausstrahlungswinkel	125 °
EF009353 Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
EF008200 Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup>
EF002963 Nennfrequenz	50 Hz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	851
Länge netto mm	600 mm
Breite netto mm	43 mm
Höhe / Tiefe netto mm	33 mm
EVP Volumen	1.210 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	48 mm
EVP Breite	40 mm
EVP Höhe	630 mm
EVP Gewicht	196 g
VE Volumen	15.948 cm <sup>3</sup>
VE Länge	645 mm
VE Breite	215 mm
VE Höhe	115 mm
VE Gewicht	2.253 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	0 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Ähnliche Farbtemperatur	<ul><li>4.000 K</li></ul>

<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	851 cm <sup>3</sup>
<b>Zerlegbare Lichtquelle</b>	Nein
<b>Zerlegbares (separates) Betriebsgerät</b>	Integriert in Lichtquelle
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	Nein
<b>Austauschbares (separates) Betriebsgerät</b>	Nein
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>Verschiebungsfaktor</b>	0,7
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	600x43 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	600x43x33 mm
<b>Montagematerial</b>	Dübel Schrauben Halteclip