

Kunststoff-Stangenrohr

KSR 2 Meter grau

Produktbeschreibung

ESM ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, flammwidrig in Stangen zu 2m mit einseitig angeformter Muffe in der Farbe grau, UV-beständig

Verwendungszweck

Für alle Standard- Auf- und Unterputzanwendungen im Industrie-, Haus- und Anlagenbau



KSR 2 Meter grau	16	20	25	32	40	50
Außen Ø mm *	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0
Innen Ø mm	13,4	17,1	21,7	28,6	36,2	47,5
VPE in m	74	74	38	38	14	14
Gewicht VPE/kg	8	11	16	25	5	6
Paletteninhalt in m	5.180	2.960	2.280	1.330	560	560

Klassifizierung 3321

Druckfestigkeit	750 N/5cm
Schlagfestigkeit	2,0kg/100mm
Min. Temperatur	-5°C
Max. Temperatur	+60°C
VDE / DIN EN	61386-21

Anwendungsbereich

auf Putz	✓
unter Putz	✓
Hohlwände und Zwischendecken	✓
im Estrich	–
im Beton	✓
im Erdreich	–
im Maschinenbau	✓



*Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter.

Berg Kabeltragsysteme GmbH

Hauptsitz: Milser Straße 37 · 33729 Bielefeld
Tel. (0521) 16461-0 · anfrage@kabeltragsysteme.de
www.kabeltragsysteme.de

Niederlassung: Unterkreuthweg 2 · 86444 Affing
Tel. (08207) 96363-0 · augsburg@kabeltragsysteme.de