


Zubehör:
Handlauf
ein- oder beidseitig



vernietete
Sicherheits-
GummifüÙe

Anlegeleiter, parallel Nr. 310/311

Holme und Stufen sind durch die bewährte Bördelung unlösbar miteinander verbunden. Stufentiefe 81 mm, trittsicher gerieft, mit abgerundeter Knieschutzleiste. Stufenabstand 250 mm, senkrechter Stufenabstand ca. 232 mm. Stabile Beschlagteile aus korrosionsfreiem Material. Rutschfeste, stark profilierte LeiterfüÙe.

Nr. 310 mit Kunststoff-Aufsetzanlegern

Nr. 311 mit Einhängehaken Ø 35 mm, Leiterbreite ca. 400 mm

Artikel-Nr.	Leiter- länge m	senkr. Höhe bis UK Aufsetzvorrichtung m	Gewicht kg	senkr. Höhe bis UK Einhängehaken m
310/311-4	1,22	1,05	3,4	1,11
310/311-5	1,47	1,28	4,0	1,34
310/311-6	1,72	1,52	4,7	1,58
310/311-7	1,97	1,75	5,4	1,80
310/311-8	2,22	1,98	6,1	2,04
310/311-9	2,47	2,21	6,7	2,27
310/311-10	2,72	2,44	7,4	2,50
310/311-11	2,97	2,67	8,1	2,73
310/311-12	3,22	2,91	8,8	2,97
310/311-13	3,47	3,14	9,4	3,20

Stufenstehtleiter 200

Beidseitig begehbar

- Trittstufen als Vollwandprofil verstärkt
- Stabile Ausführung mit 90 mm tiefen Stufen, trittsicher gerieft
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Gurtbänder aus reißfestem Nylon
- Vernietete Sicherheits-GummifüÙe garantieren einen sicheren Stand
- Bewährte Beschlagtechnik in Stahl
- Belastbar bis 150 kg

Artikel-Nr.	Stufen- zahl	senkr. Höhe m	Gewicht kg
20003	2 x 3	0,60	3,5
20004	2 x 4	0,80	4,9
20005	2 x 5	1,05	6,8
20006	2 x 6	1,28	8,6
20007	2 x 7	1,51	9,3