

Produktinformation

97 49 15

Crimpeinsatz

EAN

Gewicht

Abmessungen

Für Fahnenstecker und unisolierte offene Steckverbinder



- Anwendung: Crimpnest 1: Für unisolierte, offene Flachsteckverbinder mit seitlichem Leiteranschluss Form A 1,5 + 2,5 mm² wie z. B. Klauke 3735 Typ B
- > Crimpnest 2: 2,5 4,0 mm² Steckerbreite 4,8 und 6,3 mm (gerade Ausführung)
- >Crimpnest 3: 4,0 6,0mm² Steckerbreite 4,8 und 6,3mm (gerade Ausführung)
- Anwendung: Fahnenstecker und unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²

-	
Allgemein	
Artikel-Nr.	97 49 15

REACH- Konformität	enthält keine SVHC		
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden		
Technische Attribute			
Anwendung	Unsolierte, offene Flachsteckverbinder mit seitlichem Leiteranschluss Form A		
Kapazität Quadratmillimeter	1,5 — 6 mm ²		
Anzahl der Nester	2		
AWG	16 – 10		

4003773043164

50 x 17 mm

56 g

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten