



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht



Produktinformationen



Bezeichnung Steckadapter CSA 150

Artikelnummer **CRA11023**

Produktbeschreibung

Innenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung



Bemaßung

A Spannbereich	150-168 mm
B Spannbereich	145-157 mm
L Länge / Einstecktiefe	145 mm / 60 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar / 36.3 PSI
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Winkelabweichung (max.)	5,0°
Einstecktiefe (min.)	-
Produktrelevante Norm	DIN EN 681-1, DIN EN 10088-2
Gewicht	0.84 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (weiss)

Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit	-60 / 140 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

