

## Produktinformation

# 86 05 150

## Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung



| Allgemein                                    |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.                                  | 86 05 150                  |
| EAN                                          | 4003773069928              |
| Zange                                        | verchromt                  |
| Kopf                                         | verchromt                  |
| Griffe                                       | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht                                      | 193 g                      |
| Abmessungen                                  | 150 x 50 x 25 mm           |
| REACH- Konformität                           | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität                            | nicht anzuwenden           |
| Technische Attribute                         |                            |
| Backendicke (am Gelenk) (B2)                 | 7,0 mm                     |
| Gelenkdicke (B3)                             | 10,5 mm                    |
| Spitzendicke (B1)                            | 4,7 mm                     |
| Einstellpositionen                           | 14                         |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | Ø 1 Zoll                   |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)   | 27 mm                      |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

