Produktdatenblatt 903 S Lg-21 EAN-No. 4000896055135



SW 21 mm ⋅ 125 ½ ⋅ 📵



Anwendung:

Materialschonende Radmontage und -demontage (Aluminium-Felgen)

- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Besonders für Aluminium Felgen an TESLA, TOYOTA, MAZDA und KIA und SMART Forfour
- Doppelter Schutz: optimierter innenliegender Kunststoff-Einsatz innen, zur Aufnahme der Hutmutter und zur Nutzung der gesamten Profillänge
- Plus: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar, rot) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- · Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made in Germany
- Antrieb: 125 1/2
- Abtrieb:
- Schlüsselweite: 21 mm
- Maße: 87 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 31,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,23 kg
- Für Maschinenbetätigung

Artikelnummer 903 S Lg-21