

Produktdatenblatt

903 SLg-17

EAN-No. 4000896045822



SW 17 mm ·  1/2 · 



Anwendung:

Materialschonende Radmontage und -demontage (Aluminium-Felgen)

- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Optimierte Kontur für tiefere Felgenlöcher bei z. B. **AUDI** S-Line, **AMG**, **OZ**
- **Doppelter Schutz:** innenliegender Kunststoff-Einsatz zum **Schutz der Oberflächen an Radschrauben**
- **Plus:** Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar, blau) zum **Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben**
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made in Germany
- Antrieb:  1/2
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: 17 mm
- Maße: 87 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,24 kg
- Für Maschinenbetätigung

Artikelnummer

903 SLg-17