



Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)
-----------	--

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6.1	2.8	18		10	50
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6.1	2.8	22		10	50
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6.5	3.2	27		10	50
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6.1	2.8	18		10	50

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.311.00.1	15	20	1/2	6.4	3.1	22		10	50
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6.5	3.2	27		10	50
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6.4	3.1	34		10	50
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6.4	3.1	22		5	25
620.312.00.1	20	25	3/4	6.8	3.5	27		5	50
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6.6	3.3	34		5	25
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7.5	3.9	27		10	50
620.303.00.1	25	32	1	7.5	3.9	34		5	25
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7.2	3.6	43		5	25
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7.4	3.8	47		5	25
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7.4	3.8	47		5	25
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7.3	3.7	49		5	25
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4.1	59		2	20

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10.4	4.4	60		2	20
620.306.00.1	50	63	2	11	4.7	74		2	10
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11.3	4.9	76		2	10
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11.4	5	86	1	5	