


Geberit FlowFit Übergangsbogen 90° mit Außengewinde, lang



Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser

- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreier Rotguss
(CuSn4Zn2PS)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5.7	3.7	2.4	10	50
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4.5	2.7	10	50
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6.1	3.7	2.8	10	50
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4.5	2.7	10	50

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4.5	2.7	5	25
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6.3	5.6	3	5	25
620.528.00.1	25	32	1	90	6.8	5.6	3.2	5	25