


Geberit FlowFit Übergangsbogen 90° mit Innengewinde



Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreier Rotguss
(CuSn4Zn2PS)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6.1	2.2	2.8	0.9		10	50
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6.3	2.5	3	1.2		10	50
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6.1	2.4	2.8	1.1		10	50
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6.5	2.6	3.2	1.3		10	50

Art.-Nr.	DN	d _g mm	R _p "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6.5	2.8	3.2	1.5		5	25
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6.9	3	3.6	1.4		5	25
620.533.00.1	25	32	1	90	7.4	3.4	3.8	1.8		5	25
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8.1	3.7	4.5	2.2		5	25
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11.2	4.5	5.3	3		2	10
620.536.00.1	50	63	2	90	12.8	5.3	6.4	3.5	1	5	