


Geberit FlowFit Übergangverschraubung mit Innengewinde



Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7.9	3.3	30		10	50
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8.5	3.9	30		10	50
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9.2	4.4	38		5	25
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9.4	4.1	46		5	25

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10.6	5.1	46		5	25
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10.9	5.4	55	1	10	
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11.2	5.6	55	1	10	
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13.8	5.9	55	1	10	
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14.9	6.6	67	1	10	
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13.3	4.3	89	1	5	