


Geberit FlowFit Übergangsbogen 90° mit Überwurfmutter



Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser ≤ di geeignet, siehe Tabelle
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreie Siliziumbronze
(CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G "	arc °	di, ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	SW mm	VE2 St.	VE3 St.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5.4	3.7	3.6	3.1	22	5	25
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5.6	4	3.6	3.3	24	5	25
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5.6	4.2	3.5	3.5	24	10	50

Art.-Nr.	DN	d _e mm	G "	arc °	d _i mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	SW mm	VE2 St.	VE3 St.
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5.8	3.2	3.5	3.6	30	10	
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5.9	4.5	3.5	3.8	30	5	25
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6.3	5.2	3.5	4.3	38	5	25