


# Geberit FlowFit Übergang mit Klemmringverschraubung



Beispielbild

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Kupferrohre blank, vernickelt und verchromt
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM

- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze  
(CuZn21Si3P)

## LIEFERUMFANG

- Klemmringverschraubung

Art.-Nr.	DN	d <sub>ø</sub> mm	d1 <sub>ø</sub> mm	L cm	I cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5.8	1.7	0.8	1	5	25
620.690.00.1	12	16	15	5.8	1.6	0.9	1	5	25
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1.6	1.1	1	5	25