


Geberit FlowFit Übergangswinkel 90° mit Klemmringverschraubung



Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss
(CuSn4Zn2PS)

LIEFERUMFANG

- Klemmringverschraubung

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | arc ° | L cm | l cm | Z cm | Z1 cm | SW mm | VE1 St. | VE2 St. |
|--------------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|
| 620.700.00.1 | 12 / 10 | 16 | 12 | 90 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 24 | 1 | 25 |
| 620.710.00.1 | 12 | 16 | 15 | 90 | 5.5 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 24 | 1 | 25 |
| 620.701.00.1 | 15 / 12 | 20 | 15 | 90 | 5.7 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 24 | 1 | 25 |