





Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss
(CuSn4Zn2PS)

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.830.00.1	12 / 15	16	1/2	16	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8		5	25
620.831.00.1	12 / 15	16	1/2	20	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8		5	25
620.841.00.1	15 / 12	20	1/2	16	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8		5	25

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	5.2	7.6	7.6	1.9	2.4	4.3		5	25
620.832.00.1	15 / 20	20	1/2	25	90	5	5.2	7.6	7.8	2.2	2.4	4.3	1	5	20
620.842.00.1	20 / 15	25	1/2	20	90	5	5.2	7.8	7.6	2.2	2.4	4.3	1	5	20
620.852.00.1	20 / 15	25	1/2	25	90	5	5.2	7.3	7.3	2.2	2.4	4.3		5	20