

Lieferumfang

REMS Swing Set. Einhand-Rohrbieger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", bis 90°. Weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm. Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im stabilen Stahlblechkasten/Koffer. Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten, 2 Gleitstückträgern Ø 10–26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken, im stabilen Koffer.

Bezeichnung mm	Zoll	Art.-Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	372,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	389,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ⅜ + ⅞"	153020R	389,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	372,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	389,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	591,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	499,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	629,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	704,00

Lieferumfang

REMS Swing Set A. REMS Swing mit Biegesegmenten und Gleitstücken aus Aluminium, insbesondere auch für wärmebehandelte, noch heiße Kupferrohre Ø 12–22 mm, Ø ½–⅞", s ≤ 1 mm, in Heizungs-, Kälte- und Klimainstallationen.

Bezeichnung mm	Zoll	Art.-Nr.	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153032R	499,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ⅜ + ⅞"	153031R	519,00

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Swing Antriebsvorrichtung	153100R	159,00
Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	64,20
Gleitstückträger S Ø 10–26 mm A mit Gleitstücken aus Aluminium, für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153502R	133,00
Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm	153115RX2	138,10
Vorrichtung für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅜"	153140	161,00
Stahlblechkasten mit Einlage	153265R	57,00
Koffer mit Einlage	153270R	112,00

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	R ¹⁾ mm	Materialart Biegesegment	Geeignet für						
			Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	P	●			●		153155R	33,20
12, 10 U, ½"	36	P	●	●		●		153160R	33,20
12, 10 U, ½"	36	A	●	●		●		153530R	76,10
14, 12 U	50	P	●		●	●		153170R	33,20
14, 12 U	50	A	●		●	●	●	153533R	76,10
15, 12 U, ⅝"	55	P	●	●		●		153175R	33,20
15, 12 U, ⅝"	55	A	●	●		●		153531R	76,10
16, 14 U	55	P	●	●		●	●	153180R	33,20
16, 14 U	55	A	●	●		●	●	153534R	76,10
17, 15 U	60	P			●	●		153185R	33,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	P	●	●		●	●	153190R	33,20
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	A	●	●		●	●	153532R	76,10
20, 18 U	79	P	●	●	●		●	153195R	33,20
22, 18 U, ⅞"	86	P	●	●				153200R	33,20
22, 18 U, ⅞"	86	A	●	●				153540R	76,10
25, 26	88	P				●		153205R	33,20
32	128	P				●		153210R	62,40

¹⁾ Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig
 St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
 St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
 U: ummantelt
 V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme
 P: Biegesegment aus glasfaserverstärktem Polyamid
 A: Biegesegment aus Aluminium

