Basic-Pack

Lieferumfang

REMS Curvo Set. Elektrischer Rohrbieger Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", bis 180°. Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", weiche ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 10 – 18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl Ø 12 – 28 mm, C-Stahl, auch ummantelt, Ø 12 – 28 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10 – 28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼ – ¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16 – 32 mm, Verbundrohre Ø 14 – 40 mm, u. a. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- und Linkslauf. Steckbolzen. Arretierbolzen. Biegesegmente und Gleitstücke. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set 15 + 18 + 22	580026R220	**1.790,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580027R220	**1.990,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580036R220	**2.110,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3)]	580035R220	**2.070,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**1.890,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1)]	580033R220	**2.170,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2)]	580037R220	**2.210,00**
Set 15 + 22 + 28[1)]	580022R220	**1.890,00**
Set 15 + 22 + 28[2)]	580040R220	**2.010,00**
Set 17 + 20 + 24	580023R220	**1.970,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**1.990,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580031R220	**2.200,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580038R220	**2.310,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1)]	580028R220	**2.090,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2)]	580039R220	**2.210,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**2.420,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**2.290,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**2.210,00**
Set 20 + 25 + 32	580029R220	**2.180,00**
Set 32 + 40	580030R220	**2.210,00**
Basic-Pack (ohne Biegesegmente und Gleitstücke)	580010R220	**1.370,00**

REMS Curvo Set werden mit Biegesegmenten und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Radius geliefert (Ausnahme Art.-Nr. 580029 und 580030), siehe Seite 153.

[1)] Biegesegment und Gleitstück 28, R102, Art.-Nr. 581070, für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig. Siehe Seite 153.

[2)] Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R102, Art.-Nr. 581260, für harte Kupferrohre Ø 28 mm Ø 1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl/C-Stahl Ø 28 mm Stahlrohre ¾". Siehe Seite 153.

[3)] Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R114, Art.-Nr. 581310 für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 28 mm Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl/C-Stahl Ø 28 mm Stahlrohre ¾". Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindestbiegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm. Siehe Seite 153.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Biegesegmente und Gleitstücke siehe Seite 153.		
Curvo Antriebsmaschine	580000R220	**1.220,00**
Steckbolzen	582036	**42,30**
Biegespray, 400 ml	140120R	**29,90**
Stahlblechkasten mit Einlagen	586000R	**134,00**
Maschinenhalterung 3B, höhenverstellbar, auf 3-Bein	586100R	**253,00**
Maschinenhalterung WB, höhenverstellbar, zur Befestigung an Werkbank	586150R	**178,00**

3B

WB