

Datenblatt | Artikelnummer: 207-5465/316-000

Leitungsreparatur-Set; für Mantelleitungen; Durchgang; mit Kleber; Leitungsdurchmesser 8 - 24 mm; mit beigelegten Verbindungsklemmen; mittelwandig; schwarz

<https://www.wago.com/207-5465/316-000>



Farbe: ■ schwarz

Leitungsreparaturset für den Einsatz in festen Verlegungen

Das Leitungsreparaturset ist nicht geeignet für den Einsatz unter Wasser oder im Erdreich, da keine Längswasserdichtigkeit gegeben ist.

Im Set enthalten sind:

- 1 x Schrumpfschlauch, Durchmesser 24 mm, Schrumpffaktor 4:1, 160 mm lang, schwarz
- 10 x 2773-2401 Durchgangsverbinder, für ein- und mehrdrähtige Leiter

Artikel beinhaltet



Art-Nr.: [2773-2401](#)

10

Durchgangsverbinder zum Stecken; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsdaten gemäß	EN 60664
Bemessungsspannung (II / 2)	450 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	32 A

Bemessungsdaten gemäß UL

Approbationsdaten gemäß	UL 486C
Bemessungsspannung UL (Use Group C)	600 V
Bemessungsstrom UL (Use Group C)	20 A

Anschlussdaten

Anschluss 1

Eindrähtiger Leiter	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	1,5 ... 4 mm ²
Abisolierlänge	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch
Durchmesser der Mantelleitung	8 mm / 0.315 inch

Mechanische Daten

Durchmesser der Mantelleitung min.	8 mm
------------------------------------	------

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyolefin
Brandlast	0,38 MJ
Gewicht	21,9 g
Innendurchmesser D vor Schrumpfung	24 mm
Innendurchmesser D nach Schrumpfung	6 mm
Schrumpftemperatur min.	110 °C
Schrumpftemperatur max.	200 °C
Durchschlagfestigkeit nach ASTM D 2671	15

Umgebungsbedingungen

Dauergebrauchstemperatur	-55 ... +105 °C
--------------------------	-----------------

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	18 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	QU
GTIN	4066966682984
Zolltarifnummer	85369010000

Produktklassifikation

ETIM 9.0	EC000217
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------