

Datenblatt | Artikelnummer: 207-4301

Verbindungsdose; Abzweig; für Mantelleitungen; Serie 221; max. 4mm²-Klemmen;
ohne Verbindungsklemmen; weiß

<https://www.wago.com/207-4301>



Farbe:  weiß

Ihre Vorteile:

- Einfacher, schneller und sicherer Anschluss von bis zu 60 Leitern
- Übersichtliche, strukturierte Anordnung und Fixierung auf einer Ebene
- Gut sichtbare Beschriftung jeder einzelnen Klemmstelle

Geometrische Daten

Breite	225 mm / 8.858 inch
Höhe ab Oberfläche	46 mm / 1.811 inch
Tiefe	145 mm / 5.709 inch

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	weiß
Deckelfarbe	weiß
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polycarbonat (PC)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0 MJ
Gewicht	422,7 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 ... +85 °C



Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		CN
GTIN		4066966072853
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121308

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60670	71-113202	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
			UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-4301	

Dokumentation

Ausschreibungstext	
ausschreiben.de 207-4301	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 207-4301	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-rastbar; weiß

1.1.2 Zugentlastung

1.1.2.1 Zubehör, spezifisch



Art-Nr.: 207-9301

Zubehörset; Zugentlastung und Beschriftung; für Verbindungsdose; Artikel 207-4301

Handhabungshinweise

Montieren



Die Verbindungsdose ist für die Aufputz-Schraubmontage an der Wand/Decke konzipiert. Der Deckel lässt sich schraubenlos aufrasten und Lösen. Die Klemmenmontage erfolgt durch intuitives Einrasten und die Montage der Beschriftungsstreifen durch einfaches Einschieben.




Klemme in die Aufnahme einrasten.



Klemme aus der Aufnahme lösen.

Leiter anschließen



Leiter anschließen.

Beschriften



Beschriftungsstreifen in die Aufnahme einrasten.

Montieren



Kabel in die Zugentlastung einsetzen. Die einrastenden Zugentlastungen sind für Kabeldurchmesser von 4 bis 11 mm ausgelegt.



Abdeckung der Kabeleinführung aus dem Deckel ausbrechen.



Deckel der Verbindungsdose aufrasten.



Deckel der Verbindungsdose öffnen.