



Etagenbogen in mehreren Ebenen.



Lieferumfang

REMS Python Set. Ölhydraulischer Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Stahlrohre EN 10255 Ø ¾–2", Verbundrohre Ø 32–75 mm. Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern, oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Gleitrollenlagerplatte, 2 Gleitrollen, Biegesegmente St bzw. V. In stabiler Transportkiste.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	1.740,00
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	1.870,00
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	1.770,00

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Antriebsvorrichtung mit Gleitrollenträgern und Gleitrollen	590000R	1.530,00
Gleitstück Ø 75 mm, 2er-Pack	590111R	384,00
3-Bein-Untergestell	590150R	175,00
Transportkiste mit praktischen Tragegriffen	590160R	256,00
Winkelmesser für maßgenaues Biegen	590153R	44,70

Biege-segment für Rohre Ø Zoll/mm	Biege-radius ¹⁾ mm	Biege-radius ²⁾ mm	Geeignet für					Art.-Nr.	€
			St 10255	V					
St ¾"	50		●					590051R	48,50
St ½"	65		●					590052R	57,80
St ¾"	85		●					590053R	69,60
St 1"	100		●					590054R	69,60
St 1¼"	150		●					590055R	77,80
St 1½"	170		●					590056R	94,30
St 2"	220		●					590057R	142,00
V 32 mm	112	128		●				590061R	64,00
V 40 mm	140	160		●				590058R	80,80
V 50 mm	175	200		●				590059R	110,00
V 63 mm	220	252		●				590060R	155,00
V 75 mm	260	298		▲				590062R	342,00

St 10255: Stahlrohre (Gewinderohre) EN 10255
 V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme
 ▲ Gleitstück Ø 75 mm, 2er-Pack (Art.-Nr. 590111), erforderlich

¹⁾ Biegeradius mm der Innenseite des Bogens (EN 10255)

²⁾ Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW VP 632)

