

Deckenstütze und Montagestütze STE mit Pumpgriff



- Bis zu maximal 3.500 N / 350 kg / 770 lbs belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere TPU-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- STE150, STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Extrem sicher im Halt

Die Stütze – auch Lastenstange genannt – garantiert einen zuverlässig sicheren Halt:

- durch äußerst stabile Konstruktion für bis zu 350 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
- durch gummierte TPU-Kontaktflächen oben und unten (9 x 7 cm)
- durch die im Griff integrierte Rutsicherung

Präzise und schnell in der Handhabung

Die Stütze lässt sich exakt auf die Erfordernisse einstellen und sicher lösen:

- durch die Fixierung in drei Schritten: Zum Voreinstellen der Deckenstütze wird die Lösetaste betätigt und das teleskopierbare Innenrohr auf die gewünschte Länge ausgezogen. Die Feineinstellung erfolgt durch Betätigen des Pumphebels bis die Anlageplatte der Stütze am Werkstück anliegt. Anschließend solange am Griff im Uhrzeigersinn drehen bis die gewünschte Haltekraft erreicht ist (max. Belastbarkeit beachten)
- durch das Entspannen in zwei Schritten: Zuerst die Deckenstütze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sobald keine Haltekraft mehr vorliegt, die Lösetaste betätigen um das Innenrohr einzufahren.

Bestellnummer	Verstellweg	Belastungsgrenze bei min. Auszugslänge	Belastungsgrenze bei max. Auszugslänge	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	kg	kg	kg	St.
STE55	400-550	350	350	1,420	2
STE90	575-910	350	350	1,800	2
STE150	900-1500	350	210	2,290	2
STE250	1450-2500	350	160	3,300	2
STE300	1700-3000	350	110	3,800	2
STE370	2070-3700	350	65	4,500	2

- Anwendung:**
- Zimmerei und Holzbau
 - Küchen- und Ladenbau
 - Treppenbau
 - Rohbau
 - Innenausbau
 - Trockenbau
 - DIY
 - Fixiert und stützt beim Trockenbau
 - Ein-Mann-Montagen

-
- Zubehör:**
- Multifunktions-/Laserhalterung STE-LH
 - Abstützplatte STE-SP35
 - Deckenstativ STE-DS
 - Baustativ STE-BS
 - Kombitasche STE-BAG
 - Decken- und Montagestütze Verkaufsdisplay ST18-D
 - Große Multifunktionshalterung STE-MH-SET
 - Kleines Baustativ STE-KBS
 - Querverbinder STE-CC-SET

-
- Material / Oberfläche:**
- Rohr aus Stahl, beschichtet
 - Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
 - Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
 - Kontaktflächen der Druckplatten aus TPU Kunststoff

- Pflegehinweise:**
1. Prüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen, mindestens nach zehnmalem Gebrauch, auf Beschädigungen und einwandfreie Funktion aller beweglichen Teile.
 2. Ein beschädigtes Produkt darf nicht verwendet werden.
 3. Falls die Drehfunktion der Druckplatten beeinträchtigt ist, müssen Sie das Gewinde des Gewindebolzens mit einem handelsüblichen Schmierstoff schmieren.

- Sicherheitsinformation:**
- Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung.