

Hochleistungs-Winkelschrauber mit Schnellwechselhalter magnetisch 1/4" 57,0 Nm (32310)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 32310

Artikelnummer: 32310

EAN: 4010995323103

Zolltarifnummer: 84661038

Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu schwer zugänglichen Schrauben durch um 105° abgewinkelten Werkzeugkopf.

Erhöht Ihre Sicherheit: Variabel einstellbarer Stabilisationsarm.

Maße Produkt: 245 x 166 x 45 mm (LxBxT)

Anwendung: Ideal zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, wie Ecken und Kanten.

Normen: Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3

Für den Maschinenbetrieb bis max. 57 Nm

48 Einstellmöglichkeiten

Perfekt für Engstellen

Magnetische Bitaufnahme 1/4"

Das Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, wie Ecken und Kanten, ist für den Handwerker mühsam und einschränkend. Die praktische Lösung bietet der Hochleistungs-Winkelschrauber von Wiha. Dank des 105° abgewinkelten Werkzeugkopfes können auch schwer zugängliche Schrauben mühelos bearbeitet werden. Dabei kann der Stabilisationsarm in 48 verschiedenen Positionen fixiert werden. Der Winkelschrauber ist ideal geeignet für Bits entsprechend der DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3, welche schnell und einfach durch den magnetischen Bithalter ausgetauscht werden können. Die manuell zu betätigende Verriegelungshülse sorgt für optimalen Halt mit allen 1/4"-Einsätzen wie Bits, Bohrer und Senker. Somit ist der Winkelschrauber für den Einsatz in fast allen (Akku-)Schraubern geeignet. Mit einer Drehmoment-Übertragung von bis zu 57 Nm und einer kompakten und schlanken Bauweise ist der Wiha Hochleistungs-Winkelschrauber die perfekte Unterstützung bei verschiedensten Schraub- und Bohraufgaben.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Zolltarifnummer	84661038
-----------------	----------

Drehmomentwert max (Nm)	57,0 Nm
-------------------------	---------

SB - Verpackung	Ja
-----------------	----

Außensechskant (Zoll)	1/4"
Innensechskant 1 (Zoll)	1/4"
Gesamtlänge (mm)	165 mm
Werkzeug für Elektrik	Nein
Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	TWN