

Clé coudée à haute performance avec porte-embout à changement rapide magnétique 1/4" 57.0 Nm (32310)



Numéro de commande: 32310

Numéro d'article: 32310

EAN: 4010995323103

Numéro de tarif douanier: 84661038

Augmente votre efficacité: Bon accès aux vis difficilement accessibles grâce à une tête d'outil coudée à 105°.

Augmente votre sécurité: Bras de stabilisation à réglage variable.

Dimensions du produit: 245 x 166 x 45 mm (L x l x h)

Application: Idéal pour percer et visser à des endroits difficilement accessibles, comme les coins et les arêtes.

Normes: Entraînement : DIN 3126, ISO 1173, formes C6,3 et E6,3

Pour l'utilisation avec une machine à max. 57 Nm

48 possibilités de réglage

Parfait pour les espaces restreints

Mandrin porte-embouts magnétique 1/4"

Le perçage et le vissage aux endroits difficilement accessibles, comme les coins et les arêtes, sont des tâches pénibles et contraignantes pour l'artisan. La clé coudée à haute performance de Wiha est une solution pratique. La tête de l'outil coudée à 105° permet de travailler sans effort même sur les vis difficilement accessibles. Le bras de stabilisation peut être fixé dans 48 positions différentes. Le tournevis coudé est idéal pour les embouts conformes aux normes DIN 3126, ISO 1173 de forme C 6,3 et E 6,3, qui se remplacent rapidement et facilement grâce au porte-embout magnétique. La douille de verrouillage à commande manuelle assure un maintien optimal avec tous les embouts, forets et fraises 1/4". Le tournevis coudé peut donc être utilisé avec presque toutes les visseuses (sans fil). Grâce à la transmission de couple allant jusqu'à 57 Nm et à sa construction compacte et fine, la clé coudée à haute performance Wiha est l'outil parfait pour les tâches de vissage et de perçage les plus diverses.

Entraînement : DIN 3126, ISO 1173, forme E6,3

Numéro de tarif douanier	84661038
--------------------------	----------

Valeur de couple max (Nm)	57.0 Nm
---------------------------	---------

Libre-service - Emballage	Oui
---------------------------	-----

Six pans mâle (Pouce)	1/4"
Six pans femelle 1 (Pouce)	1/4"
Longueur totale (mm)	165 mm
Outillage pour l'électricité	Non
Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	TWN