

Jeu de tournevis SoftFinish® electric Fente, Pozidriv 6 pcs (25477)



Numéro de commande: 25477

Numéro d'article: 25477

EAN: 4010995254773

Numéro de tarif douanier: 82054000

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Dimensions du produit: 353 x 237 x 44 mm (L x l x h)

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Manche: Manche ergonomique Wiha SoftFinish® multi-composants avec protection antidérapante.

Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.

Lame: Isolation moulée directement sur la lame.

Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l'AGR

Concept de taille de poignée de Wiha - vissage puissant et contrôlé

Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA

À long terme, le vissage manuel sollicite intensément les poignets et les muscles. Le tournevis SoftFinish® à la forme particulièrement ergonomique assure une transmission optimale de la force manuelle et apporte ainsi une solution à ce problème. Les différentes hauteurs de manche conviennent toujours au vissage à réaliser. Les longs manches minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de plus grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. La double protection antidérapante et le symbole de vis imprimé à l'extrémité du manche garantissent un travail efficace. Grâce à sa prise optimale, le tournevis SoftFinish® est particulièrement adapté aux applications dans un environnement sec. La position des zones dures et molles du manche favorise une prise parfaite lors des rotations rapides et puissantes. Les tournevis isolés sont soumis à une vérification individuelle selon la norme internationale CEI 60900 et permettent de travailler en toute sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

- 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 2.5 mm x 75 mm (00820)

- 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 3.5 mm x 100 mm (00822)
- 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 4.5 mm x 125 mm (00824)
- 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 5.5 mm x 125 mm (00826)
- 1x Tournevis SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm (00878)
- 1x Tournevis SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm (00879)

Numéro de tarif douanier	82054000
--------------------------	----------

Libre-service - Emballage	Non
---------------------------	-----

Outillage pour l'électricité	Oui
------------------------------	-----

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU
--	-----
