

Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 4.0 mm x 100 mm (35390)



Numéro de commande: 35390

Numéro d'article: 35390

EAN: 4010995353902

Numéro de tarif douanier: 82054000

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Dimensions du produit: 211 x 30 x 30 mm (L x l x h)

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l'AGR

Concept de taille de poignée de Wiha - vissage puissant et contrôlé

Les embouts slim permettent d'accéder aux vis situées en profondeur grâce à l'isolation encastrée

Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA

À long terme, le vissage manuel sollicite intensément les poignets et les muscles. Le tournevis SoftFinish® à une forme ergonomique, qui assure une transmission optimale de la force et apporte une solution à ce problème. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis.

Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En plus, les différentes dimensions de manche sont adaptées aux différentes formes de mains des professionnels. La protection antidérapante et l'empreinte de vis imprimé à l'extrémité du manche assurent un travail efficace. Avec la slimTechnology Wiha spécialement développée pour les applications électriques, l'isolant a été directement moulé sur la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus minces. Vous pouvez ainsi également accéder sans problème à des éléments vissés et à éléments ressorts situés en profondeur. Les tournevis isolés sont tous soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Numéro de tarif douanier	82054000
--------------------------	----------

Fente 1 (mm)	4.0 mm
--------------	--------

Libre-service - Emballage	Non
---------------------------	-----

Épaisseur de lame 1 (mm)	0,80 mm
Diamètre du manche (mm)	30 mm
Longueur lame visible (mm)	100 mm
Longueur totale (mm)	211 mm
Outillage pour l'électricité	Oui
Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU