


Urinal- und Ausgussbeckensiphon

für Urinale oder Ausgussbecken ohne integriertem Geruchsverschluss und angeformten Anschlussstutzen Ø 50 mm.

- ▶ mit Rosette und Dichtungen
- ▶ aus schlagfestem Polypropylen, weiss
- ▶ nach DIN

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	d:	D:
6224	1			weiss	DN 40	ø 50 mm
6225	1			weiss	DN 50	ø 50 mm
6229	10	200		weiss	DN 56	ø 50 mm


**Urinal-Anschlussbögen für Ausgussbecken und Urinale**

für Urinale mit integriertem Geruchsverschluss u. angeformten Anschlussstutzen Ø 50 mm o. Ø 65 mm.

- ▶ mit Rosette und Dichtungen
- ▶ aus schlagfestem Polypropylen, weiss
- ▶ nach DIN

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	d:	D:	L:
6227	10	200		weiss	DN 50	ø 50 mm	292,5 mm
6228	5	100		weiss	DN 50	ø 50 mm	164,5 mm


**Anschlussstutzen für Urinal- und Ausgussbecken**

Ersatzteil zu Art.-Nr. 6225

- ▶ mit Dichtung
- ▶ aus schlagfestem Polypropylen, weiss
- ▶ nach DIN

Material: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	d:	D:
6226	10	200		weiss	DN 40	ø 50 mm

**Urinal-Absaug-Siphon für waagerechten Ablauf**

Aus PE (sehr gute chemische Beständigkeit), mit Gummi-Dichtung, komplett montiert. Passend für Keramik-Anschluss Ø 48 - 52 mm.

- ▶ waagerechter Ablauf
- ▶ Höhe: 80 mm (von Mitte "Einlauf" zu Mitte "Ablauf")
- ▶ nach DIN 1380:2001-05 und DIN 19541:2004-12
- ▶ Mindestdurchfluss: 0,6l/sec. bzw. 36l/min.
- ▶ JETZT NEU - vorgerüstet für Spülsensor mit Sensorhalterung.

*Bitte beachten Sie: Der Spülsensor ist nicht im Lieferumfang enthalten!!!

Material (Dichtung): EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	d:	D:
6280	5	280		blau	DN 50	DN 50

