Gerätezusatzventil

Waschgeräte-Doppeleckventil, zum nachträglichen Einbau eines Gerätes an ein bereits montiertes Eckventil, Pressmessing, poliert-verchromt mit Rückflussverhinderer, zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung 3/8" (Ø 10 mm) mit Längenausgleich

Art.-Nr.:	Abgang:	Anschluss:	Ausführung:	Länge-Abgang: LA	Bau-Länge: L	VE:
Gerätezusatzventil kurze Bauform (31,5 mm)						
52240 6	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	27,5	31,5	7/84
Verpackung im Einzelkarton* mit Schlauchverschraubung						
52240-K	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	27,5	31,5	1/90
52240-K-Haube	3/4" AG	3/8" IG	Haubengriff	27,5	31,5	1/90
Gerätezusatzventil lange Bauform						
Beschreibung wie Artikel 52240, jedoch verlängertes Einbaumaß (53/60 mm)						
52239 0	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	27,5	53 mm	7/56
Wie 52239, jedoch Verpackung im Einzelkarton* mit **Kunststoff**-Schlauchverschraubung						
52239-K	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	27,5	53 mm	1/54
52239-K-Haube	3/4" AG	3/8" IG	Haubengriff	27,5	53 mm	1/54
52239-60-K	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	33	60 mm	1/20
Beschreibung wie 52239, jedoch verlängerter Abgang (39,5 mm)						
52239-39,5mm	3/4" AG	3/8" IG	Comfortgriff	39,5	53	6/72
52239-39,5mm-Haube	3/4" AG	3/8" IG	Haubengriff	39,5	53	6/72

Ersatzdichtung für 52239/40, rot

Art.-Nr.:	Abm.:	VE:
52240-Dichtung	10 x 15 x 1,5 mm	





*** Abbildungen zur Kartonverpackung siehe Umschlaginnenseite**